



SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2Q - 3 POLI - 400 A - DIN 2

gama TeSys

nume produs TeSys GS

nume scurt al dispozitivului GS2Q

tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3t

tip si compozitie contacte 3 NO

[Ith] curent termic conventional in aer liber 400 A la tip de maner de operare Exterior, partea stanga suport de montare Placa

[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV

putere nominala de functionare in W 220 kW la 690 V - 220 kW la 500 V - 220 kW la 400 V - 95 kW la 690 V

capacitatea de inchidere 4000 A la 400 V AC-23B

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 50 kA la 400 V with protection by gG fuses

capacitate de rupere 3200 A la 400 V (AC-23B)

incercare la scurtcircuit 40 kA

durabilitate mecanica 10000 cic

durabilitate electrica 1000 cic AC-23A - 1000 cic AC-23B - 200 cic DC-23A - 200 cic DC-23B

conexiuni - borne Circuit electric bare 45 mm² - Circuit electric terminale cu papuci 185...240 mm²

cuplu de strangere Circuit electric 25 N.m

standarde SR EN 60947-3

certificari produs CE

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)

temperatura ambianta pentru utilizare -20...70 °C

temperatura de depozitare -40...80 °C

rezistentă la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1

înălțime 205 mm

lățime 252 mm

adâncime 149 mm

greutate produs 4,8 kg

Regulamentul REACH Declarația REACH

Conform REACH fără SVHC Da

Directiva RoHS UE Under investigation

Fără metale grele toxice Da

Fără mercur Da

Informații privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declarația RoHS

Garantie 18 luni

Pret: 3.911,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-interruptoare-sigurante-tesys-gs2q-3-poli-400-a-din-2-102258>