

SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2Q - 4 POLI - 400 A - DIN 2

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS2Q
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
descriere poli 4P
descriere poli protejati 4t
tip si compozitie contacte 4 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 400 A la tip de maner de operare Exterior, partea stanga
suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
putere nominala de functionare in W 220 kW la 690 V - 220 kW la 500 V - 220 kW la 400 V - 95 kW la 690 V
capacitatea de inchidere 4000 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 50 kA la 400 V with protection by gG fuses
capacitate de rupere 3200 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit 40 kA
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica 1000 cic AC-23A - 1000 cic AC-23B - 200 cic DC-23A - 200 cic DC-23B
conexiuni - borne Circuit electric bare45 mm² - Circuit electric terminale cu papuci185…240 mm²
cuplu de strangere Circuit electric 25 N.m
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CE
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambianta pentru utilizare -20…70 °C
temperatura de depozitare -40…80 °C

rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 205 mm
latime 318 mm
adancime 149 mm
greutate produs 6,1 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Garantie 18 luni
Pret: 4.838,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-tesys-gs2q-4-poli-400-a-din-2-102259