

SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2V - 3 POLI - 1250 A - DIN 4

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS2V
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip si compozitie contacte 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1250 A la tip de maner de operare Frontal direct - Exterior, partea dreapta - Exterior, fata
suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 12 kV
putere nominala de functionare in W 400 kW la 690 V - 475 kW la 690 V - 560 kW la 400 V - 560 kW la 500 V
capacitatea de inchidere 10000 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 100 kA la 400 V with protection by gG fuses
capacitate de rupere 8000 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit 90 kA
durabilitate mecanica 5000 cic
durabilitate electrica 100 cic DC-23A - 100 cic DC-23B - 500 cic AC-23A - 500 cic AC-23B
conexiuni - borne Circuit electric bare80 mm² - Circuit electric terminale cu papuci 4 cablu(ri) 185 mm²
cuplu de strangere Circuit electric 44 N.m
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CE
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambianta pentru utilizare -20…70 °C

temperatura de depozitare -40…80 °C
rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 355 mm
latime 442 mm
adancime 289 mm
greutate produs 25 kg
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 11.753,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-tesys-gs2v-3-poli-1250-a-din-4-102270