

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.12533, 125 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 218.12533 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.12533; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

218.12533 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru”

se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?, folosind Scame 218.12533. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un echipament portabil de atelier. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i culoarea: albastru. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 218.12533 ?i 218.12533.K?

Culoarea: 218.12533 — albastru; 218.12533.K — negru. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 218.12533.K.

2. Unde se monteaz? 218.12533 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.12533.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.12533.K.

Pret: 361,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-2p-e-ip67-125a-6h-200-250v-ac-scame