



SCHNEIDER APC SMART-UPS RT 5000 VA 208 V

Denumire model APC Smart-UPS RT 5000 VA 208 V

Include CD cu software , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP

Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 3500 Wati / 5000 VA

Putere max. configurabila (wati) 3500 Wati / 5000 VA

Tensiune nominala la iesire 208V

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru tensiune nominala de iesire de 208 sau 240 V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de catre utilizator +/- 0,1

Alte tensiuni de iesire 240V

Factor de varf 3 : 1

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (2) NEMA L6-20R (Battery Backup) , (2) NEMA L6-30R (Battery Backup)

Derivatie Bypass intern (automat si manual)

Tensiune nominala de intrare 208V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare NEMA L6-30P

Lungime cablu 3.05 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 - 280 (half load)V

Alte tensiuni la intrare 240

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etan?ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Module baterie incluse 2
Timp de reincarcare tipic 2.5 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC140
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , SmartSlot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Afisare stare LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie:
Inlocuire baterie: Indicatoare suprasarcina si Bypass
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 555J Jouli
Filtrare --
Inaltime maxima 432.0 mm
Latime maxima 130.0 mm
Adancime maxima 660.0 mm
Inaltime rack 3 U
Greutate neta 54.55 kg
Greutate de transport 63.64 kg
Inaltime transport 347.0 mm
Latime de transport 603.0 mm
Adancime transport 980.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 6.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 1150.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CSA , FCC Partea 15 Clasa A , UL 1778
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-rt-5000-va-208-v-102418>