

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.3267, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 418.3267 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.3267; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

418.3267 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în

condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul industrial care necesit? contact N, folosind Scame 418.3267. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de testare cu faze ?i neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 32 A. Se verific? ?i culoarea: ro?u. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 418.3267 ?i 418.3267.K?

Culoarea: 418.3267 — ro?u; 418.3267.K — negru. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 418.3267.K.

2. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 418.3267?

Flan?a declarat? este 84X106MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.3267.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.3267.K.

Pret: 107,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-3267-32-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-10248