

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 415.12563, 125 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 415.12563 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 415.12563; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

415.12563 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 415.12563. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu ?urub. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 415.12563 fa?? de 418.12563?

Sistemul de conectare: 415.12563 — borne cu ?urub; 418.12563 — borne tip Mantle. Gradul IP declarat: 415.12563 — IP66/IP67; 418.12563 — IP66/IP67/IP69. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 418.12563.

2. Ce sistem de borne are 415.12563?

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/415.12563.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.12563.

Pret: 356,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-ingropata-2p-e-ip67-125a-6h-200-250v-scame