

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 517.3257, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 517.3257 este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 517.3257; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: M32X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

517.3257 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia

6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un banc de testare cu faze ?i neutru, folosind Scame 517.3257. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 32 A. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „ro?u” pentru alegerea modelului 517.3257?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Cum difer? geometria lui 517.3257 de cea a lui 527.3257?

Orientarea constructiv?: 517.3257 — înclinat?; 527.3257 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 527.3257.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/517.3257.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 527.3257.

Pret: 132,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-517-3257-32-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-10260