

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 515.12556, 125 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 515.12556 este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 515.12556; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 48.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

515.12556 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile

de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 515.12556. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 515.12556?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Pot considera 515.12556 echivalent cu 515.6356 numai dup? curent?

Curentul nominal: 515.12556 — 125 A; 515.6356 — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 515.6356.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/515.12556.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 515.6356.

Pret: 558,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aplicata-3p-e-ip67-125a-6h-380-415v-scame