



**SCHNEIDER CONTACTOR PE BARA - TESYS LC1-BM - 3 POLI - AC-3 440 V 1.000 A - BOB. 220 V C.A.**

gama TeSys

nume produs TeSys B

tip produs sau componenta Contactor

nume scurt al dispozitivului LC1BM

aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare

categorie de utilizare AC-3 - AC-1

tip circuit de cda C.a.

tip bobina Standard

descriere poli 3P

compozitie contact pol 3 NO

[Ie] curent nominal de utilizare 1250 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric - 1000 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric

putere motor kW 530 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 160 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4) - 280 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 500 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 530 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 560 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 600 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 670 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)

compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC

[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz

limite de tensiune circuit de cda Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz - Operational 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz

[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 - 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 - 1500 V - pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C

mod de montare Fix

suport de montare Sine de montaj zimtate - Bratară de sustinere a barei

cuplu de strangere Circuit electric 35 N.m - pornit bare

[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric standarde VDE 0660 - BS 5424 - SR EN 60947-4 - IEC 60158-1 - NF C 63-110

certificari produs RINA - CSA - BV

tratament protector TC - TH

temperatura ambianta pentru utilizare -5...55 °C

temperatura de depozitare -60...80 °C

altitudinea de functionare 3000 m fara declasare

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 44.683,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactator-pe-bara-tesys-lc1-bm-3-poli-ac-3-440-v-1-000-a-bob-220-v-c-a-102907>