

SCHNEIDER STARTER COMBINAT DOL - TESYS GV2-ME - 2,5 - 4 A - 110 V C.A.

gama TeSys
nume scurt al dispozitivului GV2ME
tip produs sau componenta Demaror motor
tip demaror Nereversibil
descriere poli 3P
categorie de utilizare AC-3
putere motor kW 1,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz - 1,1 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 1,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 1,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 2,2 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 110 V c.a. 50/60 Hz
curent magnetic de declansare 51 A
compozitie dispozitiv 1 disjunctor tip GV2ME, pentru motor - 1 contactor tripolar - 1 cutie de borne mixta GV2AF01
tip coordonare Tip 1
thermal protection adjustment range 2,5…4 A
capacitate de rupere 50 kA Iq la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1 - 50 kA Iq la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1 - 50 kA Iq la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
greutate produs 0,46 kg
inaltime 152 mm
latime 45 mm
adancime 87 mm
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind

substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 483,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/starter-combinat-dol-tesys-gv2-me-2-5-4-a-110-v-c-a-103220