



SCHNEIDER TESYS GV3-INTRERUPTOR TERMO-MAGNETIC - 30...40A - CONECTORI BTR EVERLINK

gama TeSys

nume produs TeSys GV3

nume scurt al dispozitivului GV3P

domeniul de aplicare al aparatului Motor

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

descriere poli 3P

tip retea C.a.

categorie de utilizare AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1 - Catego A conformitate cu SR EN 60947-2

frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1

mod de fixare Sina DIN simetrica, 35 mm limitate - Panou insurubat (with 3 x M4 screws)

pozitie de operare Orice pozitie

putere motor kW 18,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz

capacitate de rupere 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 50 kA Icu la

440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 6 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR

EN 60947-2 - 50 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 12 kA Icu la 500 V

c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in scurtcircuit in exploatare 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la

400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR

EN 60947-2 - 50 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

tip de control Maner sferic rotativ

[In] curent nominal 40 A

thermal protection adjustment range 30...40 A

curent magnetic de declansare 560 A

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ith] curent termic conventional in aer liber 40 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
puterea disipata pe pol 8 W
durabilitate mecanica 50000 cic
durabilitate electrica 50000 cic pentru AC-3 la 440 V In
maximum operating rate 25 cic/h
dificultate nominala Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
conexiuni - borne conectori EverLink cu surub BTR 2 cablu(uri) 1...25 mm² solid - conectori EverLink cu surub BTR 2 cablu(uri) 1...25 mm² flexibil fara - conectori EverLink cu surub BTR 2 cablu(uri) 1...25 mm² flexibil cu
cuplu de strangere 5 N.m pornit conectori EverLink cu surub BTR 25 mm² - 8 N.m pornit conectori EverLink cu surub BTR 35 mm²
adecvare pentru izolatie Da conformitate cu IEC 60947-1
sensibilitate la cadere de faza Da conformitate cu IEC 60947-4-1
inaltime 132 mm
latime 55 mm
adancime 136 mm
greutate produs 0,96 kg
standarde SR EN 60947-2 - EN/IEC 60947-4-1 - CSA C22.2 No 60947-4-1 - UL 60947-4-1
certificari produs IECEE CB Scheme - UL - CSA - CCC - EAC - ATEX - BV - LROS (Lloyds register of shipping) - DNV-GL - ABS
tratament protector TH
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK09
temperatura de utilizare -20...60 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
altitudinea de functionare 3000 m
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 751,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-gv3-intreruptor-termo-magnetic-30-40a-conectori-btr-everlink-103243>