

SCHNEIDER TESYS GV7 - INTRERUPTOR - 3P - AC-3 - 15 - 25 A -TERMO-MAGNETIC

gama TeSys
nume produs TeSys GV7
nume scurt al dispozitivului GV7R
domeniul de aplicare al aparatului Motor
descriere poli 3P
tip retea C.a.
categorie de utilizare AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
capacitate de rupere 50 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 10 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in scurtcircuit in exploatare 100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
thermal protection adjustment range 15…25 A
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
mod de montare Cu cleme - Cu suruburi
suport de montare Incastrat - Sina - Kit for fixing the switchgear - Montare pe panou
pozitie de montare Vertical
putere motor kW 11 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 15 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz - 9 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 11 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 15 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 18,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
tip de control Parghie basculanta
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ith] curent termic conventional in aer liber 25 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
power dissipation per pole 5 W
puterea disipata pe pol 5 W
durabilitate mecanica 50000 cic
durabilitate electrica 30000 cic pentru AC-3 la 440 V In - 50000 cic pentru AC-3 la 440 V In/2
maximum operating rate 25 cic/h
dificultate nominala Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
pasul de conectare 35 mm fara piese de marire pas polar - 45 mm cu piese pentru marirea pasului polar
conexiuni - borne bare - cable with lug - diametru extern: 10 mm - surub - conectori pentru cabluri neizolate 1,5…95 mm²
cuplu de strangere 10 N.m pornit surub M6 - 15 N.m pornit conectori pentru cabluri neizolate 1,5…95 mm²
rezistenta mecanica Socuri 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 - Vibratii 2.5 Gn, 0...25 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
adecvare pentru izolatie Da conformitate cu IEC 60947-1
sensibilitate la cadere de faza Da conformitate cu IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
inaltime 161 mm
latime 105 mm
adancime 111 mm
greutate produs 2,01 kg
standarde EN/IEC 60947-4-1 - NF C 79-130 - NF C 63-120 - EN/IEC 60947-1 - VDE 0113 - SR EN 60947-2 - VDE 0660 - NF C 63-650
certificari produs DNV - UL
tratament protector TC
grad de protectie IP IP405 conformitate cu SR EN 60529 (cu capace terminale)
grad de poluare 3
temperatura de utilizare -25…70 °C
temperatura de depozitare -55…95 °C
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
altitudinea de functionare 2000 m
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Garantie 18 luni
Pret: 2.602,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tesys-gv7-intreruptor-3p-ac-3-15-25-a-termo-magnetic-103264