

SCHNEIDER STARTER INV. TESYSH 3KW 24VCC SURUB

gama TeSys
nume produs TeSys H
nume scurt al dispozitivului LZ2H
tip produs sau componenta Reversing ultra-compact starter
tip demaror Direct on line
descriere poli 3P
[Ue] tensiune operationala nominala 500 V c.a.
[Ie] curent nominal de utilizare 6,5 A la 500 V AC-53A - 9 A la 500 V AC-51 - 5 A la 500 V AC-53A mounting side by side - 7 A la 500 V AC-51 mounting side by side
gama de reglaj a protectiei termice 1,5…9 A
putere motor kW 1,5 kW la 220 V c.a. 0,65 - 1,5 kW la 230 V c.a. 0,65 - 2,2 kW la 380 V c.a. 0,65 - 3 kW la 400 V c.a. 0,65 - 3 kW la 415 V c.a. 0,65 - 3 kW la 440 V c.a. 0,65 - 3 kW la 500 V c.a. 0,65
putere motor hp 1 CP la 200 V c.a. - 1,5 CP la 230 V c.a. - 3 CP la 460 V c.a.
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
clasa de declansare termica Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-2
contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 C/O semnalizare defectiuni
limite de tensiune circuit de cda 19.2...30 V c.c.
consum de curent grad de protectie IP IP20
tratament protector TC
temperatura de utilizare -25…30 °C fara declasare - 30…70 °C cu declasare
temperatura de depozitare -40…80 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.101,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/starter-inv-tesysh-3kw-24vcc-surub-103278