

SCHNEIDER DEMAROR DOL CAPSULAT - TESYS LG7-K - 2,5 - 4 A - BOBINA 380 V C.A.

gama TeSys
nume produs TeSys LG
nume scurt al dispozitivului LG7K
tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
domeniul de aplicare al aparatului Safety
categorie de utilizare AC-3
compozitie dispozitiv Contactor - Intreruptor
putere motor kW 0,75 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz - 1,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 1,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
gama de reglaj a protectiei termice 2,5…4 A
[Uc] control circuit voltage 380/400 V c.a. 50/60 Hz
tip de control Buton start alb I - Buton stop negru O - Mushroom head push-button emergency stop rosu
numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top - 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
latime 175 mm
inaltime 165 mm
adancime 177 mm
greutate produs 1,3 kg
standarde IEC 60947-4-1 - IEC 60204-1
matel Policarbonat
grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
caracteristica de mediu Mediu standard
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.132,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/demaror-dol-capsulat-tesys-lg7-k-2-5-4-a-bobina-380-v-c-a-103427