



SCHNEIDER RELEU SUPRASARCINA TERMICA MOTOR TESYS - 23 - 32 A - CLASA 10A

gama TeSys

nume produs TeSys LRD

tip produs sau componenta Releu termic de suprasarcina nediferential

nume scurt al dispozitivului LR3D

aplicatie releu Protectie motor

compatibilitate produs LC1D65A - LC1D50A - LC1D40A

tip retea C.a. - C.c.

gama de reglaj a protectiei termice 23...32 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V conformitate cu CSA - Circuit electric 600 V

conformitate cu UL - Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1

frecventa retea 0...400 Hz

suport de montare Placa, with specific accessories - Sina, with specific accessories - Sub contactor

prag de declansare $1.14 \pm 0.06 I_r$ conformitate cu IEC 60947-4-1

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare

curent admisibil 0,95 A la 380 V AC-15 pentru circuit de semnalizare - 0,06 A la 440 V DC-13 pentru circuit de semnalizare

[U_e] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 0...400 Hz

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls 6 kV

sensibilitate la cadere de faza Curent de declansare 130 % din I_r in monofazat, ultimul la 0

tip de control Rosu buton stop - Albastru buton reset

compensare cu temperatura -20...60 °C

pasul conexiunii 17,5 mm

conexiuni - borne Circuit de cda borne cu surub 2 cablu(uri) 1...2,5 mm² flexibil fara - Circuit de cda borne cu surub 2 cablu(uri) 1...2,5 mm² flexibil cu - Circuit de cda borne cu surub 2 cablu(uri) 1...2,5 mm² solid

fara - Circuit electric terminale cu papuci

cuplu de strangere Circuit de cda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - Circuit electric 6 N.m - pornit terminale

cu papuci M6
inaltime 70 mm
latime 55 mm
adancime 123 mm
greutate produs 0,375 kg
tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
temperatura de utilizare -20...60 °C fara declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
temperatura de depozitare -60...70 °C
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
rezistenta mecanica Socuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7 - Vibratii4 gn conformitate cu IEC 60068-2-6
rigiditate dielectrica 6 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60255-5
standarde ATEX D 94/9/CE - SR EN 60947-5-1 - IEC 60947-4-1 - EN 60947-5-1 - UL 508 - CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-4-1
certificari produs LROS (Lloyds register of shipping) - GOST - GL - RINA - BV - CSA - UL - CCC - ATEX INERIS - DNV
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 556,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-suprasarcina-termica-motor-tesys-23-32-a-clasa-10a-103586>