

SCHNEIDER RELEU ELECTRONIC SUPRASARCINA MOTOR TESYS - 0,5 - 6 A - 200 - 240 V C.A.

gama TeSys
nume produs TeSys LT
tip produs sau componenta Electronic over current relay
nume scurt al dispozitivului LT47
domeniul de aplicare al aparatului Protection
aplicatie releu Rotor blocat, blocare mecanica I > 3 x Isetare - Sensibilitate la cadere de faza - Suprasarcina Imax > Isetare
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V c.a.
gama de reglaj a protectiei termice 0,5…6 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V c.a. conformitate cu CSA - Circuit electric 600 V c.a. conformitate cu UL - Circuit electric 690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-4-1
frecventa retea 50...60 Hz
suport de montare Sina
prag de declansare 0.5...5 A
compatibilitate electromagnetica Rezistenta la descarcari electrostatice 9 kV in aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2 - Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV in direct mode conformitate cu IEC 61000-4-2 - Emisie efectuata class A conformitate cu EN 55011 - Imunitate la interferente electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 - Imunitate la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 - Surge withstand 6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5 - Conducted HF disturbances 10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber 3 A pentru circuit de semnalizare
calibrul fuzibilului asociat 3 A gG pentru circuit de semnalizare - 3 A BS pentru circuit de semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
interval de timp 1...120 s tip de control R-time - 0.3...30 s tip de control O-time
semnalizare locala 1 LED (verde) - 1 LED (rosu)

tip de control automat reset
conexiuni - borne Circuit de semnalizare borne cu surub 1 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini - Circuit de semnalizare borne cu surub 1 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu - Circuit de semnalizare borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini - Circuit de semnalizare borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
cuplu de strangere Circuit de semnalizare 1,7 N.m M3.5
inaltime 70,3 mm
latime 71 mm
adancime 77,2 mm
greutate produs 0,192 kg
standarde IEC 60255-6 - SR EN 60947
certificari produs CSA - UL
tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP20 conformitate cu VDE 0106
temperatura de utilizare -25…60 °C fara declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
temperatura de depozitare -30…80 °C
altitudinea de functionare 2000 m
rezistenta mecanica Socuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7 - Vibratii4 gn conformitate cu IEC 60068-2-6
rigiditate dielectrica 2 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60255-5
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 276,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-electronic-suprasarcina-motor-tesys-0-5-6-a-200-240-v-c-a-103640