



**SCHNEIDER COFRET PC IP66 IK08 RAL7035 INT.H225W175D120 EXT.H241W194D127**  
**CAPAC OPAC H40**

gama Thalassa  
nume produs Thalassa TBP  
domeniul de aplicare al aparatului Multifunctional  
Category Cutie industriala  
inaltime 241 mm  
latime 194 mm  
adancime 127 mm  
inaltime interioara 225 mm  
adancime interioara 175 mm  
adancime interioara 120 mm  
montare carcasa Montaj pe perete  
compozitie dispozitiv 1 corp - 1 capac - 4 surub pentru acoperis  
tip corp O piesa turnata  
tip de capac frontal Capac mare simplu  
fixare capac Suruburi de plastic  
tip incuietoare Captive screw plat in afara zonei asigurate  
parti demontabile Capac cu suruburi prizoniere  
matel policarbonat  
culoare gri (RAL 7035)  
standarde UL 508 A - IEC 62208  
certificari produs UL - SEMKO - TUV - DEMKO  
clasa de izolatie electrica Clasa II  
grad de protectie IP IP66 conformitate cu NEMA 4.4X  
grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262  
rezistenta la foc 960 °C  
temperatura de depozitare -15...60 °C

Operating temperature -25...80 °C

greutate produs 0,78 kg

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS )

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie 18 luni

Pret: 222,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cofret-pc-ip66-ik08-ral7035-int-h225w175d120-ext-h241w194d127-capac-opac-h40-103881>