

SCHNEIDER COFRET PC IP66 IK08 RAL7035 INT.H325W275D160 EXT.H341W291D168 CAPAC OPAC H60

gama Thalassa
nume produs Thalassa TBP
domeniul de aplicare al aparatului Multifunctional
Category Cutie industla
inaltime 341 mm
latime 291 mm
adancime 168 mm
inaltime interioara 325 mm
adancime interioara 275 mm
adancime interioara 160 mm
montare carcasa Montaj pe perete
compozitie dispozitiv 1 corp - 1 capac - 4 surub pentru acoperis
tip corp O piesa turnata
tip de capac frontal Capac mare simplu
fixare capac Suruburi de plastic
tip incuietoare Captive screw plat in afara zonei asigurate
parti demontabile Capac cu suruburi prizoniere
matel policarbonat
culoare gri (RAL 7035)
standarde IEC 62208 - UL 508 A
certificari produs DEMKO - UL - SEMKO - TUV
clasa de izolatie electrica Clasa II
grad de protectie IP IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
rezistenta la foc 960 °C
temperatura de depozitare -15…60 °C

Operating temperature -25…80 °C
greutate produs 1,66 kg
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 475,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cofret-pc-ip66-ik08-ral7035-int-h325w275d160-ext-h341w291d168-capac-opac-h60-103895