


SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT 600 5 IESIRE DUBLA PENTRU BARE COLECTOARE 3

gama PowerLogic
nume produs CT
tip produs sau componenta Transformator de curent
curent secundar 5 A
clasa de precizie Clasa 0.5 la 8 VA - Clasa 1 la 12 VA
[In] curent nominal 600 A
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare
raport transformator de curent 600/5
[Ith] curent termic conventional in aer liber 36 kA
curent rezistent dinamic 2.5 Ith
maximum safety factor 5
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
mod de montare Surub de blocare izolat
suport de montare Bara colectoare
adancime Afara 90 mm - Interior 65 mm
inaltime Afara 94 mm - Interior 32 mm
adancime Frame 40 mm - Total 87 mm
greutate produs 0,541 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV
clasa de izolatie electrica Clasa B
deschidere a barelor 65 x 32
etansare Cu
standarde VDE 0414 - IEC 61869-2
certificari produs CE - EAC
grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0…95 %
temperatura ambianta pentru utilizare -25…60 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 382,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-600-5-iesire-dubla-pentru-bare-colectoare-3-103945