

SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT 6000 5 FOR BARS 55X165

gama PowerLogic
nume produs CT
tip produs sau componenta Transformator de curent
curent secundar 5 A
clasa de precizie Clasa 0.5 la 70 VA
[In] curent nominal 6000 A
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare
raport transformator de curent 6000/5
[Ith] curent termic conventional in aer liber 60 kA
curent rezistent dinamic 2.5 Ith
maximum safety factor 10
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
mod de montare Surub de blocare izolat
suport de montare Bara colectoare
adancime Afara 175 mm - Interior 55 mm
inaltime Afara 242 mm - Interior 165 mm
adancime Total 110 mm
greutate produs 3,4 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV
clasa de izolatie electrica Clasa B
deschidere a barelor 165 x 55
etansare Cu
standarde IEC 61869-2 - VDE 0414
certificari produs EAC - CE
grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0…95 %
temperatura ambianta pentru utilizare -25…50 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 5.068,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-6000-5-for-bars-55x165-103962