



## **SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MONTAJ DIN 300 5** **CABLURI D. 27**

gama PowerLogic  
nume produs CT  
tip produs sau componenta Transformator de curent  
curent secundar 5 A  
clasa de precizie Clasa 0.5 la 8 VA - Clasa 1 la 10 VA  
[In] curent nominal 300 A  
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare si cablu  
raport transformator de curent 300/5  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 18 kA  
curent rezistent dinamic 2.5 Ith  
maximum safety factor 5  
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz  
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV  
mod de montare Surub de blocare izolat - Cu suruburi - Clipsabil  
suport de montare Sina DIN - Bara colectoare - Placa de montare  
adancime Afara 56 mm  
inaltime Afara 80 mm  
adancime Frame 43 mm - Total 63 mm  
diametru 27 mm  
greutate produs 0,303 kg  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV  
clasa de izolatie electrica Clasa B  
diametrul exterior al cablului 27 mm  
deschidere a barelor 32.5 x 10.5 - 25.5 x 15.5  
etansare Without  
standarde VDE 0414 - IEC 61869-2

certificari produs EAC - CE

grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0...95 %

temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiantal al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 245,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-montaj-din-300-5-cabluri-d-27-103966>