



## **SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MONTAJ DIN 60 5** **PENTRU CABLURI D. 21**

gama PowerLogic  
nume produs CT  
tip produs sau componenta Transformator de curent  
curent secundar 5 A  
clasa de precizie Clasa 1 la 1,25 VA - Clasa 3 la 2 VA  
[In] curent nominal 60 A  
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru cablu  
raport transformator de curent 60/5  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 3,6 kA  
curent rezistent dinamic 2.5 Ith  
maximum safety factor 5  
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz  
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV  
mod de montare Clipsabil - Cu suruburi  
suport de montare Placa de montare - Sina DIN  
adancime Afara 44 mm  
inaltime Afara 65 mm  
adancime Frame 30 mm - Total 37 mm  
diametru 21 mm  
greutate produs 0,19 kg  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV  
clasa de izolatie electrica Clasa B  
diametrul exterior al cablului 21 mm  
etansare Cu  
standarde IEC 61869-2 - VDE 0414  
certificari produs CE

grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0...95 %

temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 198,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-montaj-din-60-5-pentru-cabluri-d-21-103980>