


SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MONTAJ DIN 250 5 PENTRU CABLURI D. 21

gama PowerLogic
nume produs CT
tip produs sau componenta Transformator de curent
curent secundar 5 A
clasa de precizie Clasa 0.5 la 5 VA - Clasa 1 la 6 VA - Clasa 3 la 7 VA
[In] curent nominal 250 A
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru cablu
raport transformator de curent 250/5
[Ith] curent termic conventional in aer liber 15 kA
curent rezistent dinamic 2.5 Ith
maximum safety factor 5
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
mod de montare Cu suruburi - Clipsabil
suport de montare Placa de montare - Sina DIN
adancime Afara 44 mm
inaltime Afara 65 mm
adancime Frame 30 mm - Total 37 mm
diametru 21 mm
greutate produs 0,175 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV
clasa de izolatie electrica Clasa B
diametrul exterior al cablului 21 mm
etansare Cu
standarde VDE 0414 - IEC 61869-2
certificari produs CE

grad de protectie IP IP20
umiditate relativa 0…95 %
temperatura ambianta pentru utilizare -25…60 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 229,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-montaj-din-250-5-pentru-cabluri-d-21-103981