



SCHNEIDER VARPLUS CAN HDUTY CONDENSATOR - 29.2/35 KVAR - 575 V - 50/60HZ

gama de produse VarPlus Can

tip produs sau componenta Capacitor

frecventa retea 50/60 Hz

nume serie HDuty

network harmonic content dielectric losses < 0.2 W/kvar

pierderi < 0.5 W/kVAr

toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%

tensiunea de test 2.15 x Un c.a. between terminals pentru 10 s - = 660 V - 6 kV c.a. between terminal and container pentru 10 s

inrush current 250 x In

maximum switching operation per year 7000

durata de serviciu in ore 130000 H

dielectric matel Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut)

impregnation matel Non-PCB dry PUR resin - Biodegradable

tip de instalare Instalare in interior

conexiuni - borne ClampTite terminal

mod de montare Upright/horizontal

diametru 136 mm

inaltime 242 mm

greutate produs 3,2 kg

standarde IEC 60831-2 - IEC 60831-1

grad de protectie IP IP20

altitudine de functionare 2000 m

clasa de temperatura D

temperatura de utilizare -25...55 °C

umiditate relativa 95 %

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.665,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/varplus-can-hduty-condensator-29-2-35-kvar-575-v-50-60hz-104128>