



SCHNEIDER VARSET BATERIE CONDENSATOR AUTO 550KVAR 400/415V 50HZ DR2,7 XXB

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz
putere reactiva nominala 550 kVAR
mod de operare Automatic
gama VarSet
nume scurt al dispozitivului VarSet automatic with detuned reactors
tip produs sau componenta Capacitor bank
nivel de poluare a retelei Poluata
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25...50 %
[THDU] total harmonic distortion of voltage 4...7 %
tuning factor 2,7
frecventa de acordare 135 Hz
puterea pe pas 50 kVAR
step composition 50 + 5x100
locatia conexiunii Partea inferioara
controller type Varplus Logic VPL6 Modbus
capacitor technology VarplusCan + detuned reactors
descriere poli 3P
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Capacitor 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831 - Battery 1.12 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
main incomer protection Fara protectie
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 35 kA la 1 s (Icw)
step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit fuse

accesibilitate pentru operare Frontal
culoare Gri (RAL 7035)
maximum weight 952 kg
inaltime 2200 mm
adancime Capacitor 800 mm - Detuned reactor 600 mm
adancime 600 mm
echipament furnizat Auxiliary transformer
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 1000 VA
functie disponibila GenSet shedding contact - Alarm contact
standarde IEC 61921 - IEC 61439-2 - IEC 61439-1
certificari produs EAC - ASEFA - CE
locatie de montare In interior
grad de protectie IP Environment IP31 - Safety IPxx B
grad de protectie IK IK10
umiditate relativa 0...95 %
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 247.087,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/varset-baterie-condensator-auto-550kvar-400-415v-50hz-dr2-7-xxb-104266>