

SCHNEIDER BATERIE CONDENSATOR VARSET EASY 100K AUTO

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz
putere reactiva nominala 100 kVAR
mod de operare Automatic
gama VarSet
nume scurt al dispozitivului VarSet automatic
tip produs sau componenta Capacitor bank
nivel de poluare a retelei Nepoluata
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0…15 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage 0…3 %
puterea pe pas 20 kVAR
step composition 20 + 2x40
locatia conexiunii Sus
controller type Varplus Logic VPL6 Modbus
capacitor technology EasyCan
descriere poli 3P
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Battery 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2 - Capacitor 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
main incomer protection Fara protectie
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 kA la 1 s (Icw)
step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit upstream protection
accesibilitate pentru operare Frontal
culoare Gri (RAL 7035)
maximum weight 73 kg

inaltime 800 mm
adancime 600 mm
adancime 250 mm
echipament furnizat Auxiliary transformer
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 160 VA
functie disponibila Alarm contact - GenSet shedding contact
standarde IEC 61439-1 - IEC 61439-2 - IEC 61921
certificari produs CE - ASEFA - EAC
locatie de montare In interior
grad de protectie IP Environment IP31
grad de protectie IK IK10
umiditate relativa 0…95 %
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 19.857,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/baterie-condensator-varset-easy-100k-auto-104312