



## SCHNEIDER BATERIE CONDENSATOR VARSET EASY 450K AUTO

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz

putere reactiva nominala 450 kVAR

mod de operare Automatic

gama VarSet

nume scurt al dispozitivului VarSet automatic

tip produs sau componenta Capacitor bank

nivel de poluare a retelei Nepoluata

[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0...15 %

[THDU] total harmonic distorsion of voltage 0...3 %

puterea pe pas 50 kVAR

step composition 9x50

locatia conexiunii Partea inferioara

controller type Varplus Logic VPL12 Modbus

capacitor technology EasyCan

descriere poli 3P

toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV

tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831

[Imp] curent permanent maxim Battery 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la

415 V conformitate cu IEC 61439-2 - Capacitor 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831

main incomer protection Fara protectie

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 kA la 1 s (Icw)

step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit upstream protection

accesibilitate pentru operare Frontal

culoare Gri (RAL 7035)

maximum weight 340 kg

inaltime 2200 mm

adancime 800 mm

adancime 600 mm

echipament furnizat Auxiliary transformer

raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 630 VA

functie disponibila GenSet shedding contact - Alarm contact

standarde IEC 61439-2 - IEC 61921 - IEC 61439-1

certificari produs EAC - CE - ASEFA

locatie de montare In interior

grad de protectie IP Environment IP31

grad de protectie IK IK10

umiditate relativa 0...95 %

altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 83.669,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baterie-condensator-varset-easy-450k-auto-104329>