



SCHNEIDER BATERIE CONDENSATOR VARSET EASY 500K CB AUTO

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz

putere reactiva nominala 500 kVAR

mod de operare Automatic

gama VarSet

nume scurt al dispozitivului VarSet automatic

tip produs sau componenta Capacitor bank

nivel de poluare a retelei Nepoluata

[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0...15 %

[THDU] total harmonic distorsion of voltage 0...3 %

puterea pe pas 50 kVAR

step composition 10x50

locatia conexiunii Partea inferioara

controller type Varplus Logic VPL12 Modbus

capacitor technology EasyCan

descriere poli 3P

toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV

tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831

[Imp] curent permanent maxim Battery 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la

415 V conformitate cu IEC 61439-2 - Capacitor 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831

main incomer protection Circuit breaker protection

capacitate de rupere Icu 35 kA

tip de control Maner rotativ

step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit main circuit breaker

accesibilitate pentru operare Frontal

culoare Gri (RAL 7035)

maximum weight 340 kg
inaltime 2200 mm
adancime 800 mm
adancime 600 mm
echipament furnizat Auxiliary transformer
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 630 VA
functie disponibila Alarm contact - GenSet shedding contact
standarde IEC 61439-1 - IEC 61921 - IEC 61439-2
certificari produs ASEFA - EAC - CE
locatie de montare In interior
grad de protectie IP Environment IP31
grad de protectie IK IK10
umiditate relativa 0...95 %
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 102.233,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baterie-condensator-varset-easy-500k-cb-auto-104330>