



## **SCHNEIDER VIGI IC60 - BLOC SUPLIMENTAR PROTECTIE DIFERENTIALA - 3P - 63A - 300MA - TIP C.A**

gama Acti 9

tip produs sau componenta Add-on residual current devices

nume scurt al dispozitivului Vigi iC60

descriere poli 3P

[In] curent nominal 63 A

sensibilitatea legaturii la pamant 300 mA

temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu

Earth leakage protection type Type AC

tip retea C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1 - 400/415 V c.a.

50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1

standarde SR EN 61009-1 - SR EN 61009-1

module de 9 mm 7

locatia dispozitivului in sistem Iesire

releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

compatibilitate gama Acti 9 iC60 - Acti 9 Reflex iC60

compatibilitate produs Borna simpla

semnalizare locala Indicator declansare

mod de montare Clipsabil

suport de montare Sina DIN

conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu suruburi

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da

inaltime 91 mm

adancime 117 mm

adancime 73,5 mm

greutate produs 0,21 kg

conexiuni - borne Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...35 mm<sup>2</sup> rigid fara terminale de cablu -

Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil fara terminale de cablu - Terminal tunel

partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil cu pini

lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru partea inferioara conectare

cuplu de strangere 3,5 N.m partea inferioara

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2

compatibilitate electromagnetica 8/20  $\mu$ s tinere la impuls, 250 A conformitate cu SR EN 61009-1

temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 474,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/vigi-ic60-bloc-suplimentar-protectie-diferentiala-3p-63a-300ma-tip-c-a-104397>