

SCHNEIDER XD2-P Ø22 JOYSTICK CONTROLER

gama de produse Harmony XD2
tip produs sau componenta Controler cu maneta de cda complet
nume scurt al dispozitivului XD2
diametrul de montaj 22 mm
matel rama Negru metalizat
vanzare in cantitate indivizibila 1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1 - 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu UL 508 - 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu CSA C22.2 No 15
informatii de pozitie operator All positions
protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) Neozed cartus fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V - 1000000 cic, AC-15 la 127 V - 1000000 cic, DC-13 la 24 V - 1000000 cic, DC-13 la 48 V - 1000000 cic, DC-13 la 120 V - 1000000 cic, AC-15 la 48 V
categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 61140
temperatura de depozitare -40…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
rezistenta la vibratii 5 gn (f= 40…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
grad de protectie IP IP65 conformitate cu IEC 536 - IP65 conformitate cu NF C 20-030
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 714,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/xd2-p-oe22-joystick-controler-104546