

SCHNEIDER RELEU INTEL. COMP. ZELIO LOGIC - PACHET DESCOP. - 20 I O - 24 V C.C.

gama de produse Zelio Logic
tip produs sau componenta Pachete de descoperire compacte
numar intrare discreta 12 conformitate cu EN/IEC 61131-2 tip 1
numar de iesiri 8 releu
compozitie kit SR2B201BD - Cablu PC SR2USB01 pentru conectarea la PC - CD-ROM cu software de programare Zelio Soft 2
numarul intrarii/iesirii 20
afisare locala Cu
numarul de linii din schema de cda 120 cu scara programare - 0…200 cu FBD programare
durata ciclului 6…90 ms
timp rezerva 10 ani la 25 °C
abaterea ceasului 12 min/an la 0…55 °C - 6 s/luna la 25 °C
verificari Memorie program la fiecare pornire
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V
limite tensiune de alimentare 19,2…30 V
maximum supply current 100 mA (fara extensie)
puterea disipata in W 6 W fara extensie
protectie fata de polaritate inversa Cu
tip de intrare discreta Rezistiv
tensiune de intrare discreta 24 V c.c.
curent pe intrare discreta 4 mA
numarator de frecventa 1 kHz pentru intrare directa
starea tensiunii 1 garantata >= 15 V pentru circuitul intrarilor discrete I1...IA si IH...IR - >= 15 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrari discrete
starea tensiunii 0 garantata = 2.2 mA (circuitul intrarilor discrete I1...IA si IH...IR)
stare curenta 0 garantata = 10 mA la 12 V (iesire releu)

rata de operare in Hz 0,1 Hz (la Ie) pentru iesire releu - 10 Hz (in gol) pentru iesire releu
durabilitate mecanica 10000000 cic pentru iesire releu
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1 si EN/IEC 60664-1
ceas Fara
timp de raspuns 10 ms (de la starea 0 la starea 1) pentru iesire releu - 5 ms (de la starea 1 la starea 0) pentru iesire releu
conexiuni - borne borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolid - borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) solid - borne cu suruburi, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini - borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid - borne cu suruburi, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
cuplu de strangere 0,5 N.m
categorie de supratensiune III conformitate cu EN/IEC 60664-1
greutate produs 0,7 kg
imunitate la microintreruperi 1 ms
certificari produs GOST - C-Tick - UL - GL - CSA
standarde EN/IEC 61000-4-6 nivelul 3 - EN/IEC 61000-4-3 - EN/IEC 60068-2-27 Ea - EN/IEC 61000-4-11 - EN/IEC 61000-4-12 - EN/IEC 60068-2-6 Fc - EN/IEC 61000-4-5 - EN/IEC 61000-4-2 nivelul 3 - EN/IEC 61000-4-4 nivelul 3
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne) - IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
caracteristica de mediu directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-3 - directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-4 - directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61131-2 zona B - directiva de joasa tensiune conformitate cu EN/IEC 61131-2
perturbatie radiata/condusa Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61131-2
temperatura de utilizare -20…40 °C in carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-1 si IEC 60068-2-2 - -20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 si IEC 60068-2-2
temperatura de depozitare -40…70 °C
altitudine de functionare 2000 m
maximum altitude transport 3048 m
umiditate relativa 95 % fara condens sau picaturi de apa
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.597,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-intel-comp-zelio-logic-pachet-descop-20-i-o-24-v-c-c-104649