



SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA - ZELIO RSB - 2 C/O - 24 V C.C. - 8 A - CU SOCLU

Gama de produse Harmony Electromechanical Relays, seria Releu de Interfa??, ofer? solu?ii fiabile pentru automatizarea sistemelor electrice. Cu un design compact, acest releu preasamblat ?i plug-in, denumit RSB, dispune de 2 contacte C/O standard, operând la o tensiune de comand? de 24 V c.c. ?i un curent termic conven?ional de 8 A la temperaturi cuprinse între -40 ?i 40 °C. Beneficiaz? de un LED de stare integrat ?i contacte din aliaj de argint (AgNi) pentru o durabilitate excelent?. Releul are o capacitate de comutare maxim? de 2000 VA (c.a.) ?i 224 W (c.c.), fiind ideal pentru sarcini AC-1/DC-1, cu o durabilitate electric? de 100.000 cicluri la 250 V.

Certificat conform standardelor IEC 61810-1, UL 60947-1 ?i CSA C22.2 No 15, acest produs ofer? siguran?? superioar?, protec?ie IP20 ?i o rezisten?? la ?ocuri de 10 gn în stare de repaus. Cu un nivel de rigiditate dielectric? de pân? la 5000 V c.a. între bobin? ?i contact, ?i o temperatur? de func?ionare de la -40 la 85 °C, Harmony RSB este solu?ia optim? pentru nevoile industriale de comutare, asigurând fiabilitate ?i performan?? constante.

Testat pentru rezisten?? la vibra?ii ?i ?ocuri conform standardelor IEC 60068, acest releu de 0,057 kg ofer? versatilitate în montaj ?i o durabilitate mecanic? de 30.000.000 de cicluri. Se livreaz? în multiple forme de ambalare, adaptate nevoilor comerciale, ?i beneficiaz? de o garan?ie contractual? de 18 luni.

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsb-2-c-o-24-v-c-c-8-a-cu-soclu-104677>