



ARELUX CORP SUSPENDAT WDS30120NW MBK 40W 4000K

Descriere

Panou luminos echipat cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj suspendat, cu distribuție directă/indirectă a luminii, 70% direct și 30% indirect.

Corp/structura

Rama din aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare negru mat, cu rol de susținere și radiator termic. Sistem de suspendare din două cabluri torsadate din fire de oțel, cu accesoriile de fixare din oțel și dispozitiv micrometric pentru reglarea înălțimii de suspendare. Lungimea maximă a sistemului de suspendare este de 1,5m.

Sistem optic

Ghid de lumina din PMMA 3T. Dispersor din polistiren cu microprisme, cu UGR Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Tip LED SMD 4014 SANA

Numar de LED-uri 240

Flux luminos al sistemului 4955 lm

Flux luminos LED 6720 lm

Eficiența luminoasă 124 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°/90°

Tensiune de ieșire 30-40V DC

Temperatura ambientală de lucru -25 ÷ +45 °C

Finisaj Negru mat

Greutate 4,25 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-suspendat-wds30120nw-mbk-40w-4000k-105560>