



ARELUX PANOU CU LED-URI WD6060NW MWH 40W 4000K

Descriere

Panou luminos echipat cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj incastat in plafon fals casetat 600x600 mm.

Corp/structura

Rama din aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat, cu rol de sus?inere ?i radiator termic.

Sistem optic

Dispersor din polipropilena, placa de ghidare a luminii serigrafiata din PMMA ?i reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (950 mA) livrat impreuna cu panoul.

Conector tip "plug-in" intre panou ?i alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Important

Indiferent de locul ?i tipul de montaj, spa?iul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia ?i libera circula?ie a aerului.

Aplica?ii

Iluminatul general in birouri, zone de recep?ie, sali de conferin?e, ?coli, spitale ?i spa?ii comerciale. Garan?ie (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecven?a de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 4014 RUNLITE

Numar de LED-uri 204

Flux luminos al sistemului 3801 lm

Flux luminos LED 4590 lm

Eficien?a luminoasa 95 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieșire 27-40V DC

Temperatura ambientală de lucru -20 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 2,30 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-wd6060nw-mwh-40w-4000k-105779>