



ARELUX PANOU CU LED-URI WDP6060NW MWH 40W 4000K

Descriere

Panou luminos protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj incastat in plafon fals casetat 600x600 mm sau in tavane de gipscarton utilizand accesoriul tip rama de incastare.

Corp/structura

Rama din aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat, cu rol de susținere și radiator termic.

Sistem optic

Ghid de lumina din PMMA 3T. Dispersor din polistiren opal.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul. Conector etanș tip ”plug-in” intre panou și alimentator. Presetupa pentru asigurarea gradului de protecție la ieșirea cablului de alimentare din panou.

Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia și libera circulație a aerului.

Aplicații

Iluminatul general de interior in spații sterile din spitale, policlinici și alte instituții de sanatate sau in camere cu umiditate ridicata.

Garanție (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Tip LED SMD 2835 SANSAN

Numar de LED-uri 252

Flux luminos al sistemului 4099 lm

Flux luminos LED 5880 lm

Eficiența luminoasa 102 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieșire 30-40V DC

Temperatura ambientală de lucru -25 ÷ +45 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 6,25 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-25:1995, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-wdp6060nw-mwh-40w-4000k-105800>