

# ARELUX MODUL CU LED DM01NW50 MWH 1X11/15W 4000K

Descriere
Modul echipat cu un LED COB cu temperatura de culoare alb neutru. Poate fi montat in rame de incastrare cu unu, doua sau trei posturi (se vor comanda separat).
Corp/structura
Corp din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.
Sistem optic
Reflector din policarbonat cromat. Dispersor din sticla clara.
Aparataj de alimentare
Alimentator in curent constant de 500 mA sau 700 mA, in func?ie de puterea (11W sau 15W) ?i fluxul luminos dorite (se comanda separat).
Aplica?ii
Iluminatul general sau de accent in spa?ii comerciale, muzee ?i alte spa?ii de expunere, zone reziden?iale ?i zone de agrement.
Garan?ie (ani)
3 Putere 1x11/15W
Curent ie?ire alimentator 500/700 mA
Tip LED COB BRIDGELUX
Numar de LED-uri 1
Flux luminos al sistemului 912 lm / 1207 lm
Flux luminos LED 953 lm / 1302 lm
Eficien?a luminoasa 83 lm/W / 80 lm/W
Temperatura de culoare LED 4000K
CRI 80
Optica 50°
Gaura de incastrare 70x70 mm

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C
Finisaj Alb mat
Greutate 0,27 kg
Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 160,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-cu-led-dm01nw50-mwh-1x11-15w-4000k-106108