



ARELUX MODUL CU LED DM01WW50 BK 1X11/15W 3000K

Descriere

Modul echipat cu un LED COB cu temperatura de culoare alb cald. Poate fi montat in rame de incastrare cu unu, doua sau trei posturi (se vor comanda separat).

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare negru mat. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Reflector din policarbonat cromat. Dispersor din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant de 500 mA sau 700 mA, in func?ie de puterea (11W sau 15W) ?i fluxul luminos dorite (se comanda separat).

Aplica?ii

Iluminatul general sau de accent in spa?ii comerciale, muzee ?i alte spa?ii de expunere, zone reziden?iale ?i zone de agrement.

Garan?ie (ani)

3 Putere 1x11/15W

Curent ie?ire alimentator 500/700 mA

Tip LED COB BRIDGELUX

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 746 lm / 988 lm

Flux luminos LED 908 lm / 1241 lm

Eficien?a luminoasa 68 lm/W / 66 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 90

Optica 50°

Gaura de incastrare 70x70 mm

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Negru mat

Greutate 0,27 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-cu-led-dm01ww50-bk-1x11-15w-3000k-106109>