



SCHRACK CABLU DE COMANDA H05VVC4V5-K 2 X 0.75 MM - SCHRACK

Cablu de comanda cu izolatie din PVC, ecranat, rezistent la ulei, H05VVC4V5-K 2 x 0.75 mm² - Schrack

Utilizat in spatii uscate, umede si ude, dar nu in instalatii exterioare. Cablu de conexiune si legatura in instalatii de masura, comanda si automatizare, ecranarea asigurand protectia impotriva influentelor exterioare, cum ar fi campuri electromagnetice, frecvente perturbatoare, etc. Cablu de semnale si impulsuri pentru comanda si monitorizarea echipamentelor industriale, liniilor de productie si utilajelor.

Structura:

- 1 - conductor de cupru litat fin
- 2 - izolatie vena din polivinilclorid (mixtura PVC YI2)
- 3 - manta interioara din polivinilclorid (mixtura PVC YM2)
- 4 - tresa cupru stanata
- 5 - manta exterioara din polivinilclorid (mixtura PVC YM2), gri

Marcare conductoare:

- o vena galben/verde, restul venelor negre si numerotate (exceptie cablurile cu 2 fire)

Pret: 14.247,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-de-comanda-h05vvc4v5-k-2-x-0-75-mm-schrack>