



**FINDER RELEU DE PUTERE MINIATURAL - 2 CONTACTE, 12 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 1.5 MM, 12 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGNI, FI?ABIL, NICIUNA**

Applications

- Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- B?i cu hidro-masaj
- Controlul ?i managementul re?elei electrice
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de cafea
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
- Ma?ini de marcare/etichetare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalat
- Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de imbuteliere
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru procesarea laptelui

Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Scări rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Tablouri de distribuție, comandă  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Intreruptoare și comutatoare  
Serie: 56  
Tip: AgNi  
Numarul contactelor: 2 contacte, 12 A  
Tipul bobinei: Standard  
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului  $\geq$  1.5 mm  
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Opțiuni: Fișabil  
Versiuni speciale: 12 V  
Pret: 63,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relev-de-putere-miniatural-2-contacte-12-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-1-5-mm-12-v-standard-c-a-50-60hz-agni-fisabil-niciuna-108989>