www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata





FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 110 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGSNO2, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ?I CARCASA CU FLAN?A DE MONTARE INSPATE, NICIUNA

Applications
Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Automatiz?ri de comand?
B?i cu hidro-masaj
Controlul ?i managementul re?elei electrice
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguran??
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutier? ?i in tunele
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de marcare/etichetare
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalat
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
Ma?ini de sp?lat industriale

Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de imbuteliere
Ma?ini de impachetare
Ma?ini pentru hartie
Ma?ini pentru industria textil?
Ma?ini pentru procesarea laptelui
Ma?ini pentru procesarea lemnului
Ma?ini pentru tipografie
Ma?ini pentru tratare galvanic?
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Sc?ri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de alarm?
Sisteme de alarm? pentru automobile
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribu?ie, comand?
U?i ?i por?i automate
Ventilare for?at?
Ventilatoare industriale
Intreruptoare ?i comutatoare
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 62
Tip: AgSnO2
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ? 3 mm
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) ?i carcasa cu flan?a de montare inspate
Versiuni speciale: 110 V
Pret: 79,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-110-v-standard-c-a-50-60hz-agsno2-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-inspate-niciuna-112542