

# FINDER POWER RELAY FOR PHOTOVOLTAIC INVERTERS - 3 CONTACTE, 50 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 24 V, PROTEC?IE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVEN?I (RT III), C.C., AGSNO2, TERMINALE PCB, 1,5 MM SPA?IU INTRE PCB ?I BAZA RELEULUI, NICIU

Applications
Automatiz?ri de comand?
Generator de curent
Panouri de control pentru pompe
Serie: 67
Tip: AgSnO2
Numarul contactelor: 3 contacte, 50 A
Tipul bobinei: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ? 3 mm
Materialul de contact: C.C.
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Terminale PCB
Versiuni speciale: 24 V
Pret: 203,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/power-relay-for-photovoltaic-inverters-3-contacte-50-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-24-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agsno2-terminale-pcb-1-5-mm-spatiu-intre-pcb-si-baza-releului-niciuna-114105