www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 2 CONTACTE, 8 A, C (CONTACT COMUTATOR), 48 V, RT III LA TEMPERATURA INALTA (+ 125 °C), C.C., AGNI, PCB/FI?ABIL 5 MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA

Applications
Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Automate de birou
Automatiz?ri de comand?
Automatiz?ri pentru cl?diri
Automatiz?ri pentru jaluzele
B?i cu hidro-masaj
Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
Controlere programabile
Controlul ?i managementul re?elei electrice
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Fotocopiatoare
Frigidere
Iluminare rutier? ?i in tunele
Imprimante
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Instrumente muzicale
Jocuri electronice, electrice

Juc?rii
Ma?ini de bobinat
Ma?ini de cafea
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
Ma?ini de marcare/etichetare
Ma?ini de modelare a plasticului
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalat
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de imbuteliere
Ma?ini de impachetare
Ma?ini pentru hartie
Ma?ini pentru industria ceramic?
Ma?ini pentru industria textil?
Ma?ini pentru procesarea laptelui
Ma?ini pentru procesarea lemnului
Ma?ini pentru tipografie
Ma?ini pentru tratare galvanic?
Ma?ini pentru inc?l??minte
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Pl?ci electronice
Pl?ci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Robo?i industriali
Sc?ri rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de alarm?
Sisteme de control
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Stomatologie ?i echipamente electromedicale
Tablouri de distribu?ie, comand?
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulatoare
U?i ?i por?i automate
Ventilare for?at?
Ventilatoare industriale
?antiere Navale
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 40
Tip: PCB/fi?abil 5 mm intre pinii contactului
Numarul contactelor: 2 contacte, 8 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 48 V
Materialul de contact: AgNi
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: RT III la temperatura inalta (+ 125 °C)
Pret: 48,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-2-contacte-8-a-c-contact-comutator-48-v-rt-iii-la-temperatura-inalta-125-0c-c-c-agni-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117022