

# ELMARK SIGURANTE DE PUTERE DW1-3200 3200A

Intensitate -2500A

Tensiune - 690V

Putere de rupere 80KA

FIX

**Întreruptoare automate de putere serie DW1 (ĐœĐ¡Đ¡Đ')**

Seria DW 1 reprezinta un intreruptor pneumatic automat tip inteligent, care se foloseste pentru controlul si protectia circuitelor de distributie de joasa tensiune. Exista posibilitatea de întroducere a parametrelor pentru protectiea circuitelor, în acest scop sunt asamblate ITM, dispozitiv de comanda la distanta, priza pamânt si dispozitiv de monitorizarea sarcinii.

**Functii:**

- conexiune si deconectare circuitelor electrice sub sarcina

- separare a circuitelor electrice si comanda consumatorilor de putere

- întreruptor principal în circuitele industriale de distributie si cele de uz casnic

- pentru curenti de scurtcircuit mari în circuitul de protectie

- coeficient de siguranta mare a caracteristicilor de curent

- comanda cu motor electric

- accesorii de automatizari - ITM, priza pamânt , bloc de comanda tip inteligent cu

variante de selectare a diferitelor functii de protectie

**Performante tehnice:**

* Tensiunea nominala de lucru: 690V; 50/60Hz

* Tensiunea de izolare : 2000V

* Coeficient de siguranta la tensiune de impuls: 8000V

* Borna conexiune: fixaie prin 4 bolturi pe sina de alimentare

* Conectari:

- sine din cupru

- conexiune pe sina - spate

* Anduranta electrica (nr.ciclur): 500

* Anduranta mecanica (nr.cicluri): 9000

* Nivel de protectie: IP54

* Tip de montaj :

- prin bolturi

- pozitie de montaj- verticala cu panta maxima pâna la 5°

* Material plastic neînflamabil rezistent raze UV

* Prezent test buton

* Temperatura mediului ambiant: -10°+45°Đ¡

* Înaltime peste nivelul marii: pâna la 2000m

**Functii principale de protectie:**

* la supraîncarcari cu timp de întârziere lung

* la supraîncarcari cu timp de întârziere scurt, timp de inversie limitat

* la scurtcircuit cu timp scurt de întârziere, timp de limita fixat

* Scurtcircuit instantaneu

* Priza pamânt

* Stabilitate totala

* Alarma la suprasarcina

* Test functie

* Autodignostica

La comanda si negociere termen de livrare, ar putea fi fabricate intreruptoare de tip comutare cu RS 485 legatura, si cu transmitere pe ambele sensuria a parametrilor, a functiilor, a reglarilor sau a datelor.

**Documente de conformitate:**

Standart EN 60947-1

EN 60947-2

Pret: 20.294,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-general-oromax-3200a-11776