www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 10 A, C (CONTACT COMUTATOR), 3 V, PROTEC?IE LA FLUXUL AUTOMAT DE COSITORIRE (RT II), SENSIBILA IN C.C., AGCDO, PCB 3.2 MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA

Applications
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Automatiz?ri pentru cl?diri
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Depozite glisante
Dispozitive de siguran??
Elevatoare
Fotocopiatoare
Imprimante
Instala?ii de ridicat
Instrumente muzicale
Jocuri electronice, electrice
Juc?rii
Ma?ini de bobinat
Ma?ini de cafea
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
Ma?ini de spalat
Ma?ini pentru hartie
Ma?ini pentru industria ceramic?
Ma?ini pentru industria textil?
Ma?ini pentru procesarea laptelui
Ma?ini pentru tipografie

Ma?ini pentru tratare galvanic?
Ma?ini pentru inc?l??minte
Pl?ci electronice
Pl?ci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Robo?i industriali
Sc?ri rulante
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme de alarm?
Sisteme de control
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Stomatologie ?i echipamente electromedicale
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulatoare
U?i ?i por?i automate
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 43
Tip: PCB 3.2 mm intre pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 10 A
Tipul bobinei: Sensibila in C.C.
Tensiunea bobinei: 3 V
Materialul de contact: AgCdO
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul automat de cositorire (RT II)
Pret: 27,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-10-a-c-contact-comutator-3-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-sensibila-in-c-c-agcdo-pcb-3-2-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117846