



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 10 A, ND
(CONTACT NORMAL DESCHIS), 12 V, PROTECȚIE LA FLUXUL AUTOMAT DE
COSITORIRE (RT II), SENSIBILĂ ÎN C.C., AGNİ, PCB - 5 MM ÎNTRE PINII
CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Aparate pentru aer condiționat

Arzătoare, Boilere

Automatizări pentru clădiri

Cuptoare cu microunde și infraroșu

Depozite glisante

Dispozitive de siguranță

Elevatoare

Fotocopiatoare

Imprimante

Instalații de ridicat

Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice

Jucării

Mașini de bobinat

Mașini de cafea

Mașini de confecționare

Mașini de distribuție preparate alimentare

Mașini de spălat

Mașini pentru hartie

Mașini pentru industria ceramică

Mașini pentru industria textilă

Mașini pentru procesarea laptelui

Mașini pentru tipografie

Mașini pentru tratare galvanică?
Mașini pentru încălzire
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
Uși și porți automate
Țanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și lăcuit
Serie: 43
Tip: PCB - 5 mm între pinii contactului
Numărul contactelor: 1 contact, 10 A
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.
Tensiunea bobinei: 12 V
Materialul de contact: AgNi
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Opțiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protecție la fluxul automat de cositorire (RT II)
Pret: 22,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-10-a-nd-contact-normal-deschis-12-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-sensibila-in-c-c-agni-pcb-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117941>