www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 230 V, PROTEC?IE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVEN?I (RT III), C.A. (50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA

Applications
Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Bazine de inot, fantane, instala?ii de iluminat in discoteci
B?i cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguran??
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalat
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de impachetare
Ma?ini pentru hartie
Ma?ini pentru procesarea laptelui

Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Sc?ri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de alarm?
Sisteme de alarm? pentru automobile
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Tablouri de distribu?ie, comand?
Ventilare for?at?
Ventilatoare industriale
?antiere Navale
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 66
Tip: Implantabil (PCB)
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A
Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)
Tensiunea bobinei: 230 V
Materialul de contact: AgCdO
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)
Pret: 106,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-230-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-118607