



FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 110...115 V, CONFORMITATE ATEX (EX NC), C.A. (50/60HZ), AGNI, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ?I CARCASA CU FLAN?A DE MONTARE IN SPATE, NICIUNA

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Bazine de inot, fantane, instala?ii de iluminat in discoteci
B?i cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguran??
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalat
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de impachetare
Ma?ini pentru hartie

Mașini pentru procesarea laptelui
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de alarmă pentru automobile
Sisteme de încălzire și convectoare
Tablouri de distribuție, comandă
Ventilare forțat
Ventilatoare industriale
Țanțatoare Navale
Țanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 66
Tip: Faston 250 (6.3x0.8 mm) și carcasa cu flanșă de montare în spate
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A
Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)
Tensiunea bobinei: 110...115 V
Materialul de contact: AgNi
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Opțiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Conformitate ATEX (EX nC)
Pret: 115,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-110-115-v-conformitate-atex-ex-nc-c-a-50-60hz-agni-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-in-spate-niciuna-118727>