



BOSCH CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH GBH 4-32 DFR

Ciocan rotopercutor Bosch GBH 4-32 DFR

Avantaje client - Utilizare diversificata pentru lucrarile de daltaire si gaurire cat si pentru gaurirea cu carota
- Gaureste cu pana la 30% mai repede ($\varnothing$ 25 mm) decat celelalte masini din clasa sa
- Valori reduse ale vibratiilor de numai 12 m/s^2 pentru lucrul fara efort, datorita sistemului de amortizare a vibratiilor Vibration Control Bosch

Alte avantaje - Extrem de robust datorita carcasei angrenajului din aluminiu

- Schimbare foarte rapida intre sistemul SDS-plus si mandrina rapida pentru gaurire in lemn si metal
- Constructie compacta pentru o manevrare perfecta

Functii: Ciocan rotopercutor Bosch GBH 4-32 DFR

- Functionare spre dreapta/stanga
- Electronic
- Cuplaj de suprasarcina
- Sistemul SDS Bosch

Set de livrare: Ciocan rotopercutor Bosch GBH 4-32 DFR

- Laveta pentru masina
- Limitator de reglare a adancimii 310 mm 1 613 001 003
- Mandrina interschimbabila SDS-plus 2 608 572 213
- Maner suplimentar 2 602 025 176
- Tub de unsoare nr. ET 1 615 430 010
- Valiza profesionala 2 605 438 651 Putere (W): 900

Subgrupa: Rotopercutoare

Sistem de prindere: SDS - Plus

Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 32

Greutate (kg): 4.7

Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 32

Actionare / Alimentare: Cu fir (retea 220V, 50Hz)

Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 13

Turatie nominala (rot/min): 0 - 800 rot / min

Energie de impact (J): 4.2

Domeniul optim de utilizare in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie: 14 - 25 mm

Numar percutii la turatia nominala: 0 - 3600 percutii / min

Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota: 90 mm

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ciocan-rotopercutor-bosch-gbh-4-32-dfr-128451>