



### **TELWIN INVERTOR DE SUDURA TELWIN TECHNOLOGY 236 HD**

Invertor de sudura Telwin TECHNOLOGY 236 HD

- Controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, inox, fonta etc;
- Intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;
- Protectie termostatica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent;
- Stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;
- Ventilat fortat; Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA ( A ): 10 - 200

Dimensiuni: 385x150x265

Curentul maxim absorbit: 24 / 42

Randament: 0.84

Clasa de izolatie: H

Puterea maxima absorbita (W): 4200 / 6600

Clasa protectie: 23

Diametru maxim electrod (mm): 4

Tensiune in gol ( V ): 81

Siguranta principala: 20

Factor de putere: 0.8

Curent maxim debitat: 200A@35%

Tensiune alimentare: 230

Greutate (kg): 6.2

Procedeu sudura: MMA

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/invertor-de-sudura-telwin-technology-236-hd-130021>